



Lösungsmittel-Waschmaschine

Reinigung und Trocknung Maschine für mittlere Kapazität konform zu ATEX-Normen. Perfektion in der Reinigung mit Lösungsmitteln. Betriebssicherheit.



ATEX Kennzeichnung

Anzahl Bad

Volumen von jedem Bad

Trocknen Stationen

Größe der Körbe

Mechanische Reinigung

Drehgeschwindigkeit

Schwingung

Ultraschall programmierbar

Schaltschrank

Prinzip

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Maschinenabmessungen

Belüftung

Energien

Umgebung

Wasser ablassen

Zusätzliche Option

Ex II 3G IIB T4

5

3.8 Liter

1 Station einstellbar bis 60°C

H75 mm Ø80 oder Ø100 mm

Drehung, Schwingung, Agitation, Ultraschall, dynamischer Output

20-2500 rpm einstellbar

0-20 mm, einstellbar

20-50 W 40 kHz erhältlich in jedem Bad

Integriert

Drehtisch 6 Positionen

Touch-screen 7"

Basis 750 x 1050 mm, Höhe 1300 mm

Auf eine bestehende Abzugshaube verbinden 50 m³/Stunde min.

230 VAC + Druckluft

Kann in einer ATEX 2 Zone installiert werden

Eine Station der Abwasserbehandlung ist nicht erforderlich

Aktivkohle-Filter



Unter Swatch Group Lizenz Herstellung

Fotos und Spezifikationen sind nicht vertraglich



000019