



Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de moyenne capacité aux normes ATEX.
La perfection dans le nettoyage avec solvants.
La sécurité d'exploitation.



Marquage ATEX

Nombre de baigns

Volume de chaque bain

Station de séchage

Dimensions des paniers

Actions mécaniques de nettoyage

Vitesse de rotation

Oscillation

Ultrasons programmables

Armoire électrique

Principe

Interface conviviale

Dimensions machine

Ventilation

Energies

Environnement

Rejets

Option

Ex II 3G IIB T4

5

3.8 litres

1 station réglable jusqu'à 60°C

H75 mm Ø80 ou Ø100 mm

Rotation, oscillation, agitation, ultrason, sortie dynamique

20-2500 rpm programmable

0-20 mm, réglable

20-50 W 40 kHz disponible dans chaque bain

Intégrée

Table rotative 6 positions

Ecran tactile 7"

Base 750 x 1050 mm, hauteur 1300 mm

A raccorder sur une aspiration existante 50 m³/h min.

230 VAC + air comprimé

Peut être installée dans une zone ATEX 2

Ne nécessite pas une station de traitement des eaux

Filter à charbons actifs



000009

Fabrication sous licence Swatch Group
Photos et spécifications non contractuelles